Bac emboîtable et gerbable fond et parois ajourés 600x400x200 mm

40 L





L'ESSENTIEL

Dimensions extérieures
600 x 400 x 200 mm

Capacité
40 L

Poids
2 kg

Températures
De -20 °C à +60 °C

Empilage
Emboîtable et gerbable

CONGOST présente un bac gerbable et emboîtable pour l'industrie alimentaire. Ses piliers structurés assurent un gerbage sûr ; sa surface pointillée reçoit les étiquettes. Gerbable avec tous les bacs norme Europe, hygiénique et facile à nettoyer, il fait gagner de la place une fois emboîté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière et qualité

Matière	**PEHD**
Qualité	**Alimentaire**
Couleurs	**Blanc, gris**

Fond et parois

Fond	**Ajouré**
Rainures du fond	**31 x 7 mm (bords), 37 x 7 mm (centre)**
Parois (longueur)	**Ajourées, 4 rangées**
Rainures des parois (longueur)	**43 / 53 / 39 x 7 mm (du haut vers le bas)**
Parois (largeur)	**Ajourées**
Rainures des parois (largeur)	**53 / 38 x 7 mm (du haut vers le bas)**
Épaisseur des parois	**2 mm**
Particularités	**Nervure périphérique**

Dimensions extérieures (±1 %), capacité et poids

Longueur supérieure	**600 mm**
Longueur inférieure	**586 mm (guides compris)**
Largeur supérieure	**400 mm**
Largeur inférieure	**387 mm (guides compris)**
Hauteur	**200 mm**
Capacité	**40 L**
Poids	**2 kg**

Dimensions intérieures (±1 %)

Longueur supérieure	**565 mm**
Longueur inférieure	**550 mm**
Largeur supérieure	**365 mm**
Largeur inférieure	**350 mm**
Hauteur	**185 mm**

Équipement

Poignées	**2 ouvertes, sur les petits côtés**
Dimensions des poignées	**107 x 27 mm**

Utilisation

Températures d'utilisation	**De -20 °C à +60 °C**
Unités par palette	**80 (palette 1200x800)**
Marquage par thermo-impression	**En option**
RFID	**En option**

Emboîtage et gerbage

Emboîtable	**Oui**
Zone emboîtée	**93 mm (46,5 %)**
Zone non emboîtée	**107 mm (53,5 %)**
Gerbable	**Oui, par rotation à 180°**
Hauteur gerbée	**177 mm**
Repère de gerbage	**Languette rouge**